



Artikelnummer: **404008**

LED-SMD/COB Kerzenform 5.8W (40W) 220-240V E14 470lm 300° tint white

Artikelnummer:	404008
Lichtfarbe:	tint white (2700-6500K) 2700 K
Lichtstrom:	470 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	300 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	5,80 W
Energieverbrauch:	6 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A G
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	38x110 mm
Sockel:	E14
Barcode:	4018412343277
Charge:	P05752001282

Eindrehen, fertig, los – so einfach ist smartes Licht. Mit tint bist du sofort startklar. Die LED-Lampen lassen sich ohne komplizierte Installation oder Downloads z.B. über die tint Fernbedienung bedienen. Dabei lassen sich tint Lampen einzeln, aber auch zusammengefasst in Gruppen als Einheit ansteuern. Ebenso kann das Licht nach Belieben gedimmt werden. tint white sorgt für verschiedene Weißtöne von gemütlichem warmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Über die tint Fernbedienung wählst du ganz bequem zwischen voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, ein entspannter Sonnenuntergang oder beruhigendes Nachtlicht – tint sorgt immer für die richtige Stimmung. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer dein Licht bequem per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio. Dank ZigBee 3.0 ist tint in gängige Smarthome-Systeme einbindbar und bietet damit viele weitere Funktionen wie z.B. Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App.

- tint LED-Kerzenform E14 white von MÜLLER-LICHT: Weißtöne von warmweißem Licht (2700 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K)
- Intuitiv steuerbar über tint Fernbedienung (zusätzlich erhältlich) - voreingestellte Lichtszenen von „Arbeiten“ über „Sonnenuntergang“ bis „Schlafen“, individuell einstellbare Lichtgruppen
- Stufenlos dimmbar, z. B. per tint Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über alle Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub, zum Beispiel Echo Plus oder Echo Studio
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder Amazon Alexa über Echo Plus*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktdaten																																																																																																																												
<table border="1"> <tr><td>Artikelvariante</td><td>404008</td></tr> <tr><td>Barcode</td><td>4018412343277</td></tr> <tr><td>Verpackungseinheit</td><td></td></tr> <tr><td>EPREL-Referenznummer</td><td>900027</td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Colorbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412343277</td></tr> <tr><td>Inhalt (Produkte)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>1</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=45 B=105 H=130 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>54,90 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Gebindeverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Innerbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412343284</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>4</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=210 B=100 H=136 mm</td></tr> <tr><td colspan="2">Transportverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Transportkarton</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412343291</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>48</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=438 B=215 H=293 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>550,00 g</td></tr> </table>	Artikelvariante	404008	Barcode	4018412343277	Verpackungseinheit		EPREL-Referenznummer	900027	Hersteller	Müller-Licht	Produktverpackung		Type	Colorbox	Barcode1	4018412343277	Inhalt (Produkte)	1	Stück	1	Abmessungen	L=45 B=105 H=130 mm	Gewicht	54,90 g	Gebindeverpackung		Type	Innerbox	Barcode1	4018412343284	Stück	4	Abmessungen	L=210 B=100 H=136 mm	Transportverpackung		Type	Transportkarton	Barcode1	4018412343291	Stück	48	Abmessungen	L=438 B=215 H=293 mm	Gewicht	550,00 g	<table border="1"> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Elektrischer Leistungsfaktor</td><td>> 0,50</td></tr> <tr><td>Energieeffizienzklasse</td><td>(Skala A bis G): G</td></tr> <tr><td>Gewichteter Verbrauch</td><td>6 kWh/1000h</td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>25000 h</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>5,80 W</td></tr> <tr><td>Nom. Stromstärke</td><td>30 mA</td></tr> <tr><td>Spannung Nominalwert</td><td>220-240 V</td></tr> <tr><td>Stromart</td><td>AC</td></tr> <tr><td>Frequenz Nominalwert</td><td>50/60 Hz</td></tr> <tr><td>Verschiebungsfaktor (cos φ)</td><td>0,88</td></tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): G	Gewichteter Verbrauch	6 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Leistungsaufnahme Nominalwert	5,80 W	Nom. Stromstärke	30 mA	Spannung Nominalwert	220-240 V	Stromart	AC	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	<table border="1"> <tr><td>Farbkonsistenz initial</td><td>< 6</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil X</td><td>0,436</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil Y</td><td>0,393</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>2700 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</td><td>≥80</td></tr> <tr><td>Abstrahl-/Halbwertswinkel</td><td>300 °</td></tr> <tr><td>Lichtausbeute Nominalwert</td><td>81 lm/W</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>tint white (2700-6500K)</td></tr> <tr><td>Lichtstrom Nominalwert</td><td>470 lm</td></tr> <tr><td>Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz</td><td>40 W</td></tr> <tr><td>Spektrumbild</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Leuchtdaten</td></tr> <tr><td>IP-Schutzart</td><td>20</td></tr> <tr><td>Memoryfunktion</td><td>ja</td></tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbwertanteil X	0,436	Farbwertanteil Y	0,393	Farbtemperatur	2700 K	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Abstrahl-/Halbwertswinkel	300 °	Lichtausbeute Nominalwert	81 lm/W	Lichtfarbe	tint white (2700-6500K)	Lichtstrom Nominalwert	470 lm	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	40 W	Spektrumbild		Leuchtdaten		IP-Schutzart	20	Memoryfunktion	ja	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Produktdaten</td></tr> <tr><td>Beleuchtungstechnologie</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Farblich abstimmbare Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Vernetzte Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Fernbedienung enthalten</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Maximale Umgebungstemperatur</td><td>35 °C</td></tr> <tr><td>Modell (Technisch)</td><td>LED-C35</td></tr> <tr><td>Nicht in Reflektoren betreiben</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Sockel</td><td>E14</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>CE Kennzeichnung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Garantieprodukt</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Lieferumfang</td><td>5.8W (40W) 220-240V E14 470lm 300° tint white, Bedienungsanleitung, Montagematerial</td></tr> </table>	Produktdaten		Beleuchtungstechnologie	LED	Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja	Vernetzte Lichtquelle	ja	Fernbedienung enthalten	nein	Maximale Umgebungstemperatur	35 °C	Modell (Technisch)	LED-C35	Nicht in Reflektoren betreiben	ja	Sockel	E14	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja	Garantieprodukt	nein	Lieferumfang	5.8W (40W) 220-240V E14 470lm 300° tint white, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Artikelvariante	404008																																																																																																																														
Barcode	4018412343277																																																																																																																														
Verpackungseinheit																																																																																																																															
EPREL-Referenznummer	900027																																																																																																																														
Hersteller	Müller-Licht																																																																																																																														
Produktverpackung																																																																																																																															
Type	Colorbox																																																																																																																														
Barcode1	4018412343277																																																																																																																														
Inhalt (Produkte)	1																																																																																																																														
Stück	1																																																																																																																														
Abmessungen	L=45 B=105 H=130 mm																																																																																																																														
Gewicht	54,90 g																																																																																																																														
Gebindeverpackung																																																																																																																															
Type	Innerbox																																																																																																																														
Barcode1	4018412343284																																																																																																																														
Stück	4																																																																																																																														
Abmessungen	L=210 B=100 H=136 mm																																																																																																																														
Transportverpackung																																																																																																																															
Type	Transportkarton																																																																																																																														
Barcode1	4018412343291																																																																																																																														
Stück	48																																																																																																																														
Abmessungen	L=438 B=215 H=293 mm																																																																																																																														
Gewicht	550,00 g																																																																																																																														
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																																																														
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50																																																																																																																														
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): G																																																																																																																														
Gewichteter Verbrauch	6 kWh/1000h																																																																																																																														
Lebensdauer Nominalwert	25000 h																																																																																																																														
Leistungsaufnahme Nominalwert	5,80 W																																																																																																																														
Nom. Stromstärke	30 mA																																																																																																																														
Spannung Nominalwert	220-240 V																																																																																																																														
Stromart	AC																																																																																																																														
Frequenz Nominalwert	50/60 Hz																																																																																																																														
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88																																																																																																																														
Farbkonsistenz initial	< 6																																																																																																																														
Farbwertanteil X	0,436																																																																																																																														
Farbwertanteil Y	0,393																																																																																																																														
Farbtemperatur	2700 K																																																																																																																														
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80																																																																																																																														
Abstrahl-/Halbwertswinkel	300 °																																																																																																																														
Lichtausbeute Nominalwert	81 lm/W																																																																																																																														
Lichtfarbe	tint white (2700-6500K)																																																																																																																														
Lichtstrom Nominalwert	470 lm																																																																																																																														
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	40 W																																																																																																																														
Spektrumbild																																																																																																																															
Leuchtdaten																																																																																																																															
IP-Schutzart	20																																																																																																																														
Memoryfunktion	ja																																																																																																																														
Produktdaten																																																																																																																															
Beleuchtungstechnologie	LED																																																																																																																														
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja																																																																																																																														
Vernetzte Lichtquelle	ja																																																																																																																														
Fernbedienung enthalten	nein																																																																																																																														
Maximale Umgebungstemperatur	35 °C																																																																																																																														
Modell (Technisch)	LED-C35																																																																																																																														
Nicht in Reflektoren betreiben	ja																																																																																																																														
Sockel	E14																																																																																																																														
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																																																														
Marke	Müller-Licht																																																																																																																														
CE Kennzeichnung	ja																																																																																																																														
Garantieprodukt	nein																																																																																																																														
Lieferumfang	5.8W (40W) 220-240V E14 470lm 300° tint white, Bedienungsanleitung, Montagematerial																																																																																																																														