



Artikelnummer: **404015**

LED-SMD/COB Birnenform 9W (60W) 220-240V E27 806lm 240° tint Starter Set dimming

Artikelnummer:	404015
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	806 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	240 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	9 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A G F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	60x120 mm
Sockel:	E27
Barcode:	4018412343420
Charge:	P05751902340

Eindrehen, fertig, los – so einfach ist smartes Licht. Mit dem tint Starter-Set dimming warmwhite bist du sofort startklar. Die warmweiße LED-Lampe lässt sich ohne komplizierte Installation oder Downloads über den beiliegenden, kabellosen Dimmschalter Mobile Switch bedienen: Schalte das Licht an und aus, dimme es stufenlos oder aktiviere dein persönliches Lieblings-Liebings-Dimmprofil. Mit dem Mobile Switch kannst du insgesamt bis zu 50 tint-Produkte steuern. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer dein Licht bequem per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio. Dank ZigBee 3.0 ist tint in gängige Smarthome-Systeme einbindbar und bietet damit viele weitere Funktionen wie z.B. Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App.

- tint Starter-Set dimming warmwhite mit Mobile Switch von MÜLLER-LICHT: Schönes, warmweißes Licht (2700 K) für eine gemütliche Atmosphäre
- Intuitiv steuerbar über beiliegenden, kabellosen Dimmschalter "Mobile Switch": Ein- und Ausschalten des Lichts, Dimmen und Aktivieren des Lieblings-Dimmprofils
- LED-Birnenform E27, stufenlos dimmbar, z. B. per Mobile Switch (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über alle Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub, zum Beispiel Echo Plus oder Echo Studio
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, MagentaZuhause*, Samsung SmartThings*, Osram Lightify*, oder Amazon Alexa über Echo Plus*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht																																																																																								
<table border="1"> <tr><td>Artikelvariante</td><td>404015</td></tr> <tr><td>Barcode</td><td>4018412343420</td></tr> <tr><td>Verpackungseinheit</td><td></td></tr> <tr><td>EPREL-Referenznummer</td><td>900029</td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> </table>	Artikelvariante	404015	Barcode	4018412343420	Verpackungseinheit		EPREL-Referenznummer	900029	Hersteller	Müller-Licht	<table border="1"> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Elektrischer Leistungsfaktor</td><td>> 0,50</td></tr> <tr><td>Energieeffizienzklasse (Skala A bis G):</td><td>F</td></tr> <tr><td>Gewichteter Verbrauch</td><td>9 kWh/1000h</td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>25000 h</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>9 W</td></tr> <tr><td>Nom. Stromstärke</td><td>55 mA</td></tr> <tr><td>Spannung Nominalwert</td><td>220-240 V</td></tr> <tr><td>Stromart</td><td>AC</td></tr> <tr><td>Frequenz Nominalwert</td><td>50/60 Hz</td></tr> <tr><td>Verschiebungsfaktor (cos φ)</td><td>0,88</td></tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G):	F	Gewichteter Verbrauch	9 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Leistungsaufnahme Nominalwert	9 W	Nom. Stromstärke	55 mA	Spannung Nominalwert	220-240 V	Stromart	AC	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	<table border="1"> <tr><td>Farbkonsistenz initial</td><td>< 6</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil X</td><td>0,436</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil Y</td><td>0,393</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>2700 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</td><td>≥80</td></tr> <tr><td>Abstrahl-/Halbwertswinkel</td><td>240 °</td></tr> <tr><td>Lichtausbeute Nominalwert</td><td>90 lm/W</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>warmwhite</td></tr> <tr><td>Lichtstrom Nominalwert</td><td>806 lm</td></tr> <tr><td>Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz</td><td>60 W</td></tr> <tr><td>Spektrumbild</td><td></td></tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbwertanteil X	0,436	Farbwertanteil Y	0,393	Farbtemperatur	2700 K	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Abstrahl-/Halbwertswinkel	240 °	Lichtausbeute Nominalwert	90 lm/W	Lichtfarbe	warmwhite	Lichtstrom Nominalwert	806 lm	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	60 W	Spektrumbild		<table border="1"> <tr><td>Länge/Tiefe</td><td>60 mm</td></tr> <tr><td>Breite</td><td>60 mm</td></tr> <tr><td>Höhe</td><td>120 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>120,00 g</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Beleuchtungstechnologie</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Farblich abstimmbare Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Vernetzte Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Fernbedienung enthalten</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Minimale Umgebungstemperatur</td><td>-20 °C</td></tr> <tr><td>Maximale Umgebungstemperatur</td><td>35 °C</td></tr> <tr><td>Modell (Technisch)</td><td>LED-A60</td></tr> <tr><td>Nicht in Reflektoren betreiben</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Sockel</td><td>E27</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>CE Kennzeichnung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Garantieprodukt</td><td>nein</td></tr> </table>	Länge/Tiefe	60 mm	Breite	60 mm	Höhe	120 mm	Gewicht	120,00 g	Beleuchtungstechnologie	LED	Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja	Vernetzte Lichtquelle	ja	Fernbedienung enthalten	ja	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C	Maximale Umgebungstemperatur	35 °C	Modell (Technisch)	LED-A60	Nicht in Reflektoren betreiben	ja	Sockel	E27	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja	Garantieprodukt	nein
Artikelvariante	404015																																																																																										
Barcode	4018412343420																																																																																										
Verpackungseinheit																																																																																											
EPREL-Referenznummer	900029																																																																																										
Hersteller	Müller-Licht																																																																																										
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																										
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50																																																																																										
Energieeffizienzklasse (Skala A bis G):	F																																																																																										
Gewichteter Verbrauch	9 kWh/1000h																																																																																										
Lebensdauer Nominalwert	25000 h																																																																																										
Leistungsaufnahme Nominalwert	9 W																																																																																										
Nom. Stromstärke	55 mA																																																																																										
Spannung Nominalwert	220-240 V																																																																																										
Stromart	AC																																																																																										
Frequenz Nominalwert	50/60 Hz																																																																																										
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88																																																																																										
Farbkonsistenz initial	< 6																																																																																										
Farbwertanteil X	0,436																																																																																										
Farbwertanteil Y	0,393																																																																																										
Farbtemperatur	2700 K																																																																																										
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80																																																																																										
Abstrahl-/Halbwertswinkel	240 °																																																																																										
Lichtausbeute Nominalwert	90 lm/W																																																																																										
Lichtfarbe	warmwhite																																																																																										
Lichtstrom Nominalwert	806 lm																																																																																										
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	60 W																																																																																										
Spektrumbild																																																																																											
Länge/Tiefe	60 mm																																																																																										
Breite	60 mm																																																																																										
Höhe	120 mm																																																																																										
Gewicht	120,00 g																																																																																										
Beleuchtungstechnologie	LED																																																																																										
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja																																																																																										
Vernetzte Lichtquelle	ja																																																																																										
Fernbedienung enthalten	ja																																																																																										
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C																																																																																										
Maximale Umgebungstemperatur	35 °C																																																																																										
Modell (Technisch)	LED-A60																																																																																										
Nicht in Reflektoren betreiben	ja																																																																																										
Sockel	E27																																																																																										
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																										
Marke	Müller-Licht																																																																																										
CE Kennzeichnung	ja																																																																																										
Garantieprodukt	nein																																																																																										
<table border="1"> <tr><td>Type</td><td>Colorbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412343420</td></tr> <tr><td>Inhalt (Produkte)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>1</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=65 B=170 H=125 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>94,90 g</td></tr> </table>	Type	Colorbox	Barcode1	4018412343420	Inhalt (Produkte)	1	Stück	1	Abmessungen	L=65 B=170 H=125 mm	Gewicht	94,90 g	<table border="1"> <tr><td>Type</td><td>Innerbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412343437</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>4</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=345 B=135 H=143 mm</td></tr> </table>	Type	Innerbox	Barcode1	4018412343437	Stück	4	Abmessungen	L=345 B=135 H=143 mm																																																																						
Type	Colorbox																																																																																										
Barcode1	4018412343420																																																																																										
Inhalt (Produkte)	1																																																																																										
Stück	1																																																																																										
Abmessungen	L=65 B=170 H=125 mm																																																																																										
Gewicht	94,90 g																																																																																										
Type	Innerbox																																																																																										
Barcode1	4018412343437																																																																																										
Stück	4																																																																																										
Abmessungen	L=345 B=135 H=143 mm																																																																																										
<table border="1"> <tr><td>Type</td><td>Transportkarton</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412343444</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>36</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=415 B=358 H=456 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>676,00 g</td></tr> </table>	Type	Transportkarton	Barcode1	4018412343444	Stück	36	Abmessungen	L=415 B=358 H=456 mm	Gewicht	676,00 g																																																																																	
Type	Transportkarton																																																																																										
Barcode1	4018412343444																																																																																										
Stück	36																																																																																										
Abmessungen	L=415 B=358 H=456 mm																																																																																										
Gewicht	676,00 g																																																																																										
<table border="1"> <tr><td>Enthaltene Anzahl</td><td>1</td></tr> <tr><td>Batterie</td><td>CR2450 Zhuhai Top Battery</td></tr> </table>	Enthaltene Anzahl	1	Batterie	CR2450 Zhuhai Top Battery																																																																																							
Enthaltene Anzahl	1																																																																																										
Batterie	CR2450 Zhuhai Top Battery																																																																																										