



Artikelnummer: **404019**

LED-SMD/COB Kerzenform 4.9W (40W) 220-240V E14 470lm 210° tint white+color

Artikelnummer:	404019
Lichtfarbe:	tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K
Lichtstrom:	470 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	210 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	4,90 W
Energieverbrauch:	5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A G F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	38x106 mm
Sockel:	E14
Barcode:	4018412661623
Charge:	PO5752100405

Eindrehen, fertig, los - so einfach ist smartes Licht. Mit tint bist Du sofort startklar. Die LED-Lampen lassen sich ohne komplizierte Installation oder Downloads z.B. über die tint-Fernbedienung bedienen. Dabei lassen sich tint-Lampen einzeln, aber auch zusammengefasst in Gruppen als Einheit ansteuern. Ebenso kann das Licht nach Belieben gedimmt werden. tint white+color sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Darüber hinaus stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Über die tint-Fernbedienung wählst Du ganz bequem zwischen sechs voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, buntes Partylicht oder beruhigendes Nachtlicht - tint sorgt immer für die richtige Stimmung. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer Dein Licht bequem per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio. Dank ZigBee 3.0 ist tint in gängige Smarthome-Systeme einbindbar und bietet damit viele weitere Funktionen wie z.B. Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App.

- tint LED-Kerzenform E14 white+color von MÜLLER-LICHT: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Mio. Farben)
- Intuitiv steuerbar über tint-Fernbedienung (zusätzlich erhältlich) - 6 voreingestellte Lichtszenen von "Romantik" bis "Party", individuell einstellbare Lichtgruppen
- Stufenlos dimmbar, z. B. per tint-Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über alle Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub, zum Beispiel Echo Plus oder Echo Studio
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings*, Osram Lightify*, oder Amazon Alexa über Echo Plus*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest Du unter <https://hey-tint.de/partner>

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht																																																																																																				
<table border="1"> <tr><td>Artikelvariante</td><td>404019B</td></tr> <tr><td>Barcode</td><td>4018412661623</td></tr> <tr><td>Verpackungseinheit</td><td></td></tr> <tr><td>EPREL-Referenznummer</td><td>719051</td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> </table>	Artikelvariante	404019B	Barcode	4018412661623	Verpackungseinheit		EPREL-Referenznummer	719051	Hersteller	Müller-Licht	<table border="1"> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Elektrischer Leistungsfaktor</td><td>> 0,70</td></tr> <tr><td>Energieeffizienzklasse</td><td>(Skala A bis G): F</td></tr> <tr><td>Gewichteter Verbrauch</td><td>5 kWh/1000h</td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>20000 h</td></tr> <tr><td>Lebensdauerfaktor LED/OLED</td><td>0,9</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>4,90 W</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand</td><td>0,00 W</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand</td><td>0,35 W</td></tr> <tr><td>Nom. Stromstärke</td><td>43 mA</td></tr> <tr><td>Spannung Nominalwert</td><td>220-240 V</td></tr> <tr><td>Stromart</td><td>AC</td></tr> <tr><td>Frequenz Nominalwert</td><td>50 Hz</td></tr> <tr><td>Verschiebungsfaktor (cos φ)</td><td>0,90</td></tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,70	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F	Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	20000 h	Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9	Leistungsaufnahme Nominalwert	4,90 W	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,00 W	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,35 W	Nom. Stromstärke	43 mA	Spannung Nominalwert	220-240 V	Stromart	AC	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90	<table border="1"> <tr><td>Farbkonsistenz initial</td><td>< 6</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil X</td><td>0,313</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil Y</td><td>0,337</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>6500 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeeigenschaft R9</td><td>≥60</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</td><td>≥90</td></tr> <tr><td>Abstrahl-/Halbwertswinkel</td><td>210 °</td></tr> <tr><td>Lichtausbeute Nominalwert</td><td>96 lm/W</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>tint white+color (1800-6500K+RGB)</td></tr> <tr><td>Lichtstrom Nominalwert</td><td>470 lm</td></tr> <tr><td>Lichtstromerhalt LED/OLED</td><td>0,96</td></tr> <tr><td>Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz</td><td>40 W</td></tr> <tr><td>Stroboskopeffekt</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Spektrumbild</td><td></td></tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbwertanteil X	0,313	Farbwertanteil Y	0,337	Farbtemperatur	6500 K	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥60	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥90	Abstrahl-/Halbwertswinkel	210 °	Lichtausbeute Nominalwert	96 lm/W	Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)	Lichtstrom Nominalwert	470 lm	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,96	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	40 W	Stroboskopeffekt	0,0	Spektrumbild		<table border="1"> <tr><td>Länge/Tiefe</td><td>38 mm</td></tr> <tr><td>Breite</td><td>38 mm</td></tr> <tr><td>Höhe</td><td>106 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>31,00 g</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Beleuchtungstechnologie</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Blendschutzschild</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Farblich abstimmbare Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Vernetzte Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Fernbedienung enthalten</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Modell (Technisch)</td><td>LED-C35</td></tr> <tr><td>Nicht in Reflektoren betreiben</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Sockel</td><td>E14</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>CE Kennzeichnung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Garantieprodukt</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Lieferumfang</td><td>tint Candle E14 white+color</td></tr> </table>	Länge/Tiefe	38 mm	Breite	38 mm	Höhe	106 mm	Gewicht	31,00 g	Beleuchtungstechnologie	LED	Blendschutzschild	nein	Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja	Vernetzte Lichtquelle	ja	Fernbedienung enthalten	nein	Modell (Technisch)	LED-C35	Nicht in Reflektoren betreiben	ja	Sockel	E14	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja	Garantieprodukt	nein	Lieferumfang	tint Candle E14 white+color
Artikelvariante	404019B																																																																																																						
Barcode	4018412661623																																																																																																						
Verpackungseinheit																																																																																																							
EPREL-Referenznummer	719051																																																																																																						
Hersteller	Müller-Licht																																																																																																						
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																																						
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,70																																																																																																						
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F																																																																																																						
Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h																																																																																																						
Lebensdauer Nominalwert	20000 h																																																																																																						
Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9																																																																																																						
Leistungsaufnahme Nominalwert	4,90 W																																																																																																						
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,00 W																																																																																																						
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,35 W																																																																																																						
Nom. Stromstärke	43 mA																																																																																																						
Spannung Nominalwert	220-240 V																																																																																																						
Stromart	AC																																																																																																						
Frequenz Nominalwert	50 Hz																																																																																																						
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90																																																																																																						
Farbkonsistenz initial	< 6																																																																																																						
Farbwertanteil X	0,313																																																																																																						
Farbwertanteil Y	0,337																																																																																																						
Farbtemperatur	6500 K																																																																																																						
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥60																																																																																																						
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥90																																																																																																						
Abstrahl-/Halbwertswinkel	210 °																																																																																																						
Lichtausbeute Nominalwert	96 lm/W																																																																																																						
Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)																																																																																																						
Lichtstrom Nominalwert	470 lm																																																																																																						
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,96																																																																																																						
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	40 W																																																																																																						
Stroboskopeffekt	0,0																																																																																																						
Spektrumbild																																																																																																							
Länge/Tiefe	38 mm																																																																																																						
Breite	38 mm																																																																																																						
Höhe	106 mm																																																																																																						
Gewicht	31,00 g																																																																																																						
Beleuchtungstechnologie	LED																																																																																																						
Blendschutzschild	nein																																																																																																						
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja																																																																																																						
Vernetzte Lichtquelle	ja																																																																																																						
Fernbedienung enthalten	nein																																																																																																						
Modell (Technisch)	LED-C35																																																																																																						
Nicht in Reflektoren betreiben	ja																																																																																																						
Sockel	E14																																																																																																						
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																																						
Marke	Müller-Licht																																																																																																						
CE Kennzeichnung	ja																																																																																																						
Garantieprodukt	nein																																																																																																						
Lieferumfang	tint Candle E14 white+color																																																																																																						
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Produktverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Colorbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412661623</td></tr> <tr><td>Inhalt (Produkte)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>1</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=94 B=46 H=79 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>61,00 g</td></tr> </table>	Produktverpackung		Type	Colorbox	Barcode1	4018412661623	Inhalt (Produkte)	1	Stück	1	Abmessungen	L=94 B=46 H=79 mm	Gewicht	61,00 g																																																																																									
Produktverpackung																																																																																																							
Type	Colorbox																																																																																																						
Barcode1	4018412661623																																																																																																						
Inhalt (Produkte)	1																																																																																																						
Stück	1																																																																																																						
Abmessungen	L=94 B=46 H=79 mm																																																																																																						
Gewicht	61,00 g																																																																																																						
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Gebindeverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Innerbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412661630</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>4</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=200 B=102 H=166 mm</td></tr> </table>	Gebindeverpackung		Type	Innerbox	Barcode1	4018412661630	Stück	4	Abmessungen	L=200 B=102 H=166 mm																																																																																													
Gebindeverpackung																																																																																																							
Type	Innerbox																																																																																																						
Barcode1	4018412661630																																																																																																						
Stück	4																																																																																																						
Abmessungen	L=200 B=102 H=166 mm																																																																																																						
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Transportverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Transportkarton</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412661647</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>48</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=621 B=218 H=352 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>650,00 g</td></tr> </table>	Transportverpackung		Type	Transportkarton	Barcode1	4018412661647	Stück	48	Abmessungen	L=621 B=218 H=352 mm	Gewicht	650,00 g																																																																																											
Transportverpackung																																																																																																							
Type	Transportkarton																																																																																																						
Barcode1	4018412661647																																																																																																						
Stück	48																																																																																																						
Abmessungen	L=621 B=218 H=352 mm																																																																																																						
Gewicht	650,00 g																																																																																																						