

## LED-Unterbauleuchten Alba, tint white






Artikelnummer: **404032**

Artikelnummer:	404032
Lichtfarbe:	<b>tint white (2700-6500K) 2700 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>230 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>14 W</b>
Energieverbrauch:	<b>14 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>500x60x10 mm</b>
Socket:	
Barcode:	<b>4018412669155</b>
Charge:	<b>PO5752200554</b>

Mit der smarten tint LED-Unterbauleuchte Alba white sorgst du in der Küche oder an Regalen für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die LED-Leuchte lässt sich ohne komplizierte Installation oder Downloads zum Beispiel über die tint Fernbedienung bedienen. tint white bietet verschiedene Weißtöne und sorgt so immer genau für die richtige Stimmung. Wähle zwischen gedimmtem, warmweißem Licht für eine behagliche Atmosphäre zum Dinner oder tageslichtweißem Licht, dass sich ideal zum Kochen eignet. Die Steuerung der smarten tint LED-Unterbauleuchte erfolgt per tint Fernbedienung und/oder durch die Einbindung in ein Smarthome-System mit Zigbee-Gateway\*, zum Beispiel Samsung SmartThings\*, Philips Hue\* oder Amazon Alexa über Echo Plus. Darüber hinaus lässt sich die 50 cm lange Leuchte über einen Touch-Button ganz einfach ein- und ausschalten. \*Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

- Smarte tint LED-Unterbauleuchte Alba white, 50 cm von MÜLLER-LICHT. Optimal in der Küche oder zum Beispiel als Regalbeleuchtung
- Weißtöne von warmweißem Licht (2700 K) für eine behagliche Atmosphäre zum Dinner bis zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) für ideales Arbeitslicht beim Kochen
- Stufenlos dimmbar, zum Beispiel per tint Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar), Touch-Sensor zum einfachen Ein- und Ausschalten
- Steuerbar per tint Fernbedienung (separat erhältlich) und/oder durch Einbindung in ein Smart Home System mit Zigbee-Gateway\*, zum Beispiel Philips Hue\*, Magenta SmartHome\*, Samsung SmartThings\* oder Alexa über Echo Plus\*. \*Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>
- Einfach montierbar, wahlweise per Magnethalterung oder Schraubbefestigung

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktdaten																																																																																																																						
<table border="1"> <tr><td>Artikelvariante</td><td>404032</td></tr> <tr><td>Barcode Verpackungseinheit</td><td>4018412669155</td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Produktverpackung</b></td></tr> <tr><td>Type</td><td>Colorbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412669155</td></tr> <tr><td>Inhalt (Produkte)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>1</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=532 B=86 H=60 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>131,25 g</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Gebindeverpackung</b></td></tr> <tr><td>Type</td><td>Innerbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412671967</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>2</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=545 B=100 H=134 mm</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Transportverpackung</b></td></tr> <tr><td>Type</td><td>Transportkarton</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412672421</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>8</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=566 B=228 H=300 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>577,50 g</td></tr> </table>	Artikelvariante	404032	Barcode Verpackungseinheit	4018412669155	Hersteller	Müller-Licht	<b>Produktverpackung</b>		Type	Colorbox	Barcode1	4018412669155	Inhalt (Produkte)	1	Stück	1	Abmessungen	L=532 B=86 H=60 mm	Gewicht	131,25 g	<b>Gebindeverpackung</b>		Type	Innerbox	Barcode1	4018412671967	Stück	2	Abmessungen	L=545 B=100 H=134 mm	<b>Transportverpackung</b>		Type	Transportkarton	Barcode1	4018412672421	Stück	8	Abmessungen	L=566 B=228 H=300 mm	Gewicht	577,50 g	<table border="1"> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Elektrischer Leistungsfaktor</td><td>&gt; 0,84</td></tr> <tr><td>Energieeffizienzklasse</td><td>Lichtquelle mit EEK: G</td></tr> <tr><td>enthaltene Lichtquelle</td><td></td></tr> <tr><td>Gewichteter Verbrauch</td><td>14 kWh/1000h</td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>25000 h</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>14 W</td></tr> <tr><td>Nom. Stromstärke</td><td>52 mA</td></tr> <tr><td>Spannung Nominalwert</td><td>230 V</td></tr> <tr><td>Stromart</td><td>AC</td></tr> <tr><td>Frequenz Nominalwert</td><td>50 Hz</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Vorschaltgerät</b></td></tr> <tr><td>Typ</td><td>EB5012B-1201000AG-P</td></tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,84	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: G	enthaltene Lichtquelle		Gewichteter Verbrauch	14 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Leistungsaufnahme Nominalwert	14 W	Nom. Stromstärke	52 mA	Spannung Nominalwert	230 V	Stromart	AC	Frequenz Nominalwert	50 Hz	<b>Vorschaltgerät</b>		Typ	EB5012B-1201000AG-P	<table border="1"> <tr><td>Farbkonsistenz initial</td><td>&lt; 6</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil X</td><td>0,436</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil Y</td><td>0,393</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>2700 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</td><td>≥80</td></tr> <tr><td>Lichtausbeute Nominalwert</td><td>36 lm/W</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>tint white (2700-6500K)</td></tr> <tr><td>Lichtstrom enthaltene Lichtquelle</td><td>500 lm</td></tr> <tr><td>Spektrumbild</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Leuchtendaten</b></td></tr> <tr><td>Enthält verbaute LED</td><td>ja</td></tr> <tr><td>IP-Schutzart</td><td>20</td></tr> <tr><td>Memoryfunktion</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Schutzklasse</td><td>II</td></tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbwertanteil X	0,436	Farbwertanteil Y	0,393	Farbtemperatur	2700 K	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Lichtausbeute Nominalwert	36 lm/W	Lichtfarbe	tint white (2700-6500K)	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	500 lm	Spektrumbild		<b>Leuchtendaten</b>		Enthält verbaute LED	ja	IP-Schutzart	20	Memoryfunktion	ja	Schutzklasse	II	<table border="1"> <tr><td colspan="2"><b>Produktdaten</b></td></tr> <tr><td>Beleuchtungstechnologie</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Farblich abstimmbare Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Vernetzte Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Fernbedienung enthalten</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Modell (Technisch)</td><td>LED-Unterbauleuchte</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>CE Kennzeichnung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Garantieprodukt</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Lieferumfang</td><td>1x Leuchte Alba, Steckernetzteil, Steuerungseinheit mit Anschlusskabel, 2 Magnete, 2x 3M-Klebeband, 2 Schrauben, Bedienungsanleitung</td></tr> </table>	<b>Produktdaten</b>		Beleuchtungstechnologie	LED	Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja	Vernetzte Lichtquelle	ja	Fernbedienung enthalten	nein	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja	Garantieprodukt	nein	Lieferumfang	1x Leuchte Alba, Steckernetzteil, Steuerungseinheit mit Anschlusskabel, 2 Magnete, 2x 3M-Klebeband, 2 Schrauben, Bedienungsanleitung
Artikelvariante	404032																																																																																																																								
Barcode Verpackungseinheit	4018412669155																																																																																																																								
Hersteller	Müller-Licht																																																																																																																								
<b>Produktverpackung</b>																																																																																																																									
Type	Colorbox																																																																																																																								
Barcode1	4018412669155																																																																																																																								
Inhalt (Produkte)	1																																																																																																																								
Stück	1																																																																																																																								
Abmessungen	L=532 B=86 H=60 mm																																																																																																																								
Gewicht	131,25 g																																																																																																																								
<b>Gebindeverpackung</b>																																																																																																																									
Type	Innerbox																																																																																																																								
Barcode1	4018412671967																																																																																																																								
Stück	2																																																																																																																								
Abmessungen	L=545 B=100 H=134 mm																																																																																																																								
<b>Transportverpackung</b>																																																																																																																									
Type	Transportkarton																																																																																																																								
Barcode1	4018412672421																																																																																																																								
Stück	8																																																																																																																								
Abmessungen	L=566 B=228 H=300 mm																																																																																																																								
Gewicht	577,50 g																																																																																																																								
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																																																								
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,84																																																																																																																								
Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: G																																																																																																																								
enthaltene Lichtquelle																																																																																																																									
Gewichteter Verbrauch	14 kWh/1000h																																																																																																																								
Lebensdauer Nominalwert	25000 h																																																																																																																								
Leistungsaufnahme Nominalwert	14 W																																																																																																																								
Nom. Stromstärke	52 mA																																																																																																																								
Spannung Nominalwert	230 V																																																																																																																								
Stromart	AC																																																																																																																								
Frequenz Nominalwert	50 Hz																																																																																																																								
<b>Vorschaltgerät</b>																																																																																																																									
Typ	EB5012B-1201000AG-P																																																																																																																								
Farbkonsistenz initial	< 6																																																																																																																								
Farbwertanteil X	0,436																																																																																																																								
Farbwertanteil Y	0,393																																																																																																																								
Farbtemperatur	2700 K																																																																																																																								
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80																																																																																																																								
Lichtausbeute Nominalwert	36 lm/W																																																																																																																								
Lichtfarbe	tint white (2700-6500K)																																																																																																																								
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	500 lm																																																																																																																								
Spektrumbild																																																																																																																									
<b>Leuchtendaten</b>																																																																																																																									
Enthält verbaute LED	ja																																																																																																																								
IP-Schutzart	20																																																																																																																								
Memoryfunktion	ja																																																																																																																								
Schutzklasse	II																																																																																																																								
<b>Produktdaten</b>																																																																																																																									
Beleuchtungstechnologie	LED																																																																																																																								
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja																																																																																																																								
Vernetzte Lichtquelle	ja																																																																																																																								
Fernbedienung enthalten	nein																																																																																																																								
Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte																																																																																																																								
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																																																								
Marke	Müller-Licht																																																																																																																								
CE Kennzeichnung	ja																																																																																																																								
Garantieprodukt	nein																																																																																																																								
Lieferumfang	1x Leuchte Alba, Steckernetzteil, Steuerungseinheit mit Anschlusskabel, 2 Magnete, 2x 3M-Klebeband, 2 Schrauben, Bedienungsanleitung																																																																																																																								