



Artikelnummer: **404067**

LED-Wand- und Deckenleuchten tint Pendelleuchte Kea, 42 cm, white+color

Artikelnummer:	404067
Lichtfarbe:	tint white+color (1800-6500K+RGB) 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	22 W
Energieverbrauch:	22 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	15000 h
Abmessungen:	420x160 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412681928
Charge:	PO5752101003

Die runde tint LED-Pendelleuchte Kea white+color eignet sich ideal für den Einsatz über dem Esstisch, im Wohnzimmer oder in der Küche und bringt die passende Atmosphäre in dein Zuhause. Die Kea sorgt neben einer gleichmäßigen, angenehmen und ausreichenden Grundbeleuchtung in deinem Wohnbereich auch durch unterschiedlich einstellbare Farben für ein stimmungsvolles Zuhause. Einfacher geht's nicht: tint ist sofort startklar und lässt sich ohne Internetzugang oder komplizierte Installation zum Beispiel über die mitgelieferte tint Fernbedienung steuern. tint white+color sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Darüber hinaus stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Über die tint Fernbedienung wählst du ganz bequem zwischen voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, buntes Partylicht oder beruhigendes Nachtlcht – tint sorgt immer für die richtige Stimmung. Dank ZigBee 3.0 lässt sich tint in gängige Smarthome-Systeme einbinden und bietet damit viele weitere Funktionen wie zum Beispiel Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer dein Licht bequem mit Amazon Alexa, zum Beispiel über Echo Plus oder Echo Studio. Zusätzlich zur direkten Beleuchtung sorgt die Kea durch den seitlichen Leuchtring und dem schlichten Anthrazit für ein modernes Design. Die LED-Pendelleuchte Kea wurde durch den Rat der Formgebung mit dem German Design Award 2022 ausgezeichnet, indem die bemerkenswerte Designleistung und maßgebliche Gestaltungstrends hervorgehoben wurden.

- Smarte tint LED-Pendelleuchte Kea white+color von MÜLLER-LICHT, Durchmesser 42 cm, Kabellänge 150 cm: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Mio. Farben)
- Intuitiv steuerbar über mitgelieferte tint Fernbedienung – voreingestellte Lichtszenen von „Romantik“ bis „Party“, individuell einstellbare Lichtgruppen
- Direkte Beleuchtung und seitlicher Design-Leuchtring in der jeweils gewählten Lichtfarbe, stufenlos dimmbar, zum Beispiel per tint Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über alle Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home-Hub, zum Beispiel Echo Plus oder Echo Studio
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder Amazon Alexa über Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr><td>Artikelvariante</td><td>404067</td></tr> <tr><td>Barcode Verpackungseinheit</td><td>4018412681928</td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Colorbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412681928</td></tr> <tr><td>Inhalt (Produkte)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>1</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=426 B=426 H=170 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>713,00 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Gebindeverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Innerbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412681935</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>2</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=455 B=390 H=450 mm</td></tr> <tr><td colspan="2">Transportverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Transportkarton</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412681942</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>4</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=800 B=485 H=470 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>1150,00 g</td></tr> </table>	Artikelvariante	404067	Barcode Verpackungseinheit	4018412681928	Hersteller	Müller-Licht	Produktverpackung		Type	Colorbox	Barcode1	4018412681928	Inhalt (Produkte)	1	Stück	1	Abmessungen	L=426 B=426 H=170 mm	Gewicht	713,00 g	Gebindeverpackung		Type	Innerbox	Barcode1	4018412681935	Stück	2	Abmessungen	L=455 B=390 H=450 mm	Transportverpackung		Type	Transportkarton	Barcode1	4018412681942	Stück	4	Abmessungen	L=800 B=485 H=470 mm	Gewicht	1150,00 g	<table border="1"> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Elektrischer Leistungsfaktor</td><td>> 0,46</td></tr> <tr><td>Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle</td><td>Lichtquelle mit EEK: F</td></tr> <tr><td>Gewichteter Verbrauch</td><td>22 kWh/1000h</td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>15000 h</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>22 W</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand</td><td>0,50 W</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand</td><td>0,50 W</td></tr> <tr><td>Nom. Stromstärke</td><td>208 mA</td></tr> <tr><td>Spannung Nominalwert</td><td>220-240 V</td></tr> <tr><td>Stromart</td><td>AC</td></tr> <tr><td>Frequenz Nominalwert</td><td>50 Hz</td></tr> <tr><td>Verschiebungsfaktor (cos φ)</td><td>0,70</td></tr> <tr><td colspan="2">Batteriedetails</td></tr> <tr><td>Enthaltene Anzahl</td><td>2</td></tr> <tr><td>Batterie</td><td>AAA Pairdeer</td></tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,46	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Gewichteter Verbrauch	22 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	15000 h	Leistungsaufnahme Nominalwert	22 W	Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	0,50 W	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,50 W	Nom. Stromstärke	208 mA	Spannung Nominalwert	220-240 V	Stromart	AC	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70	Batteriedetails		Enthaltene Anzahl	2	Batterie	AAA Pairdeer	<table border="1"> <tr><td>Farbkonsistenz initial</td><td>< 6</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil X</td><td>0,374</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil Y</td><td>0,374</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>4000 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</td><td>≥80</td></tr> <tr><td>Abstrahl-/Halbwertswinkel</td><td>120 °</td></tr> <tr><td>Lichtausbeute Nominalwert</td><td>109 lm/W</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>tint white+color (1800-6500K+RGB)</td></tr> <tr><td>Lichtstrom enthaltene Lichtquelle</td><td>2400 lm</td></tr> <tr><td>Spezialartikel</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Stroboskopeffekt</td><td>0,4</td></tr> <tr><td>Spektrumbild</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Leuchtendaten</td></tr> <tr><td>Enthält verbaute LED</td><td>ja</td></tr> <tr><td>IP-Schutzart</td><td>20</td></tr> <tr><td>Memoryfunktion</td><td>ja</td></tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbwertanteil X	0,374	Farbwertanteil Y	0,374	Farbtemperatur	4000 K	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °	Lichtausbeute Nominalwert	109 lm/W	Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2400 lm	Spezialartikel	nein	Stroboskopeffekt	0,4	Spektrumbild		Leuchtendaten		Enthält verbaute LED	ja	IP-Schutzart	20	Memoryfunktion	ja	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Produktmaße + Gewicht</td></tr> <tr><td>Länge/Tiefe</td><td>420 mm</td></tr> <tr><td>Breite</td><td>420 mm</td></tr> <tr><td>Höhe</td><td>160 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>1300,00 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktdaten</td></tr> <tr><td>Beleuchtungstechnologie</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Farblich abstimmbare Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Vernetzte Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Fernbedienung enthalten</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>CE Kennzeichnung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Garantieprodukt</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Lieferumfang</td><td>tint Pendelleuchte Kea, 42 cm, white+color, Bedienungsanleitung, Montageanleitung, 1x tint Fernbedienung, 2x AAA Batterien, Wandhalterung</td></tr> </table>	Produktmaße + Gewicht		Länge/Tiefe	420 mm	Breite	420 mm	Höhe	160 mm	Gewicht	1300,00 g	Produktdaten		Beleuchtungstechnologie	LED	Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja	Vernetzte Lichtquelle	ja	Fernbedienung enthalten	ja	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja	Garantieprodukt	nein	Lieferumfang	tint Pendelleuchte Kea, 42 cm, white+color, Bedienungsanleitung, Montageanleitung, 1x tint Fernbedienung, 2x AAA Batterien, Wandhalterung
Artikelvariante	404067																																																																																																																																										
Barcode Verpackungseinheit	4018412681928																																																																																																																																										
Hersteller	Müller-Licht																																																																																																																																										
Produktverpackung																																																																																																																																											
Type	Colorbox																																																																																																																																										
Barcode1	4018412681928																																																																																																																																										
Inhalt (Produkte)	1																																																																																																																																										
Stück	1																																																																																																																																										
Abmessungen	L=426 B=426 H=170 mm																																																																																																																																										
Gewicht	713,00 g																																																																																																																																										
Gebindeverpackung																																																																																																																																											
Type	Innerbox																																																																																																																																										
Barcode1	4018412681935																																																																																																																																										
Stück	2																																																																																																																																										
Abmessungen	L=455 B=390 H=450 mm																																																																																																																																										
Transportverpackung																																																																																																																																											
Type	Transportkarton																																																																																																																																										
Barcode1	4018412681942																																																																																																																																										
Stück	4																																																																																																																																										
Abmessungen	L=800 B=485 H=470 mm																																																																																																																																										
Gewicht	1150,00 g																																																																																																																																										
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																																																																										
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,46																																																																																																																																										
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F																																																																																																																																										
Gewichteter Verbrauch	22 kWh/1000h																																																																																																																																										
Lebensdauer Nominalwert	15000 h																																																																																																																																										
Leistungsaufnahme Nominalwert	22 W																																																																																																																																										
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	0,50 W																																																																																																																																										
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,50 W																																																																																																																																										
Nom. Stromstärke	208 mA																																																																																																																																										
Spannung Nominalwert	220-240 V																																																																																																																																										
Stromart	AC																																																																																																																																										
Frequenz Nominalwert	50 Hz																																																																																																																																										
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70																																																																																																																																										
Batteriedetails																																																																																																																																											
Enthaltene Anzahl	2																																																																																																																																										
Batterie	AAA Pairdeer																																																																																																																																										
Farbkonsistenz initial	< 6																																																																																																																																										
Farbwertanteil X	0,374																																																																																																																																										
Farbwertanteil Y	0,374																																																																																																																																										
Farbtemperatur	4000 K																																																																																																																																										
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80																																																																																																																																										
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °																																																																																																																																										
Lichtausbeute Nominalwert	109 lm/W																																																																																																																																										
Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)																																																																																																																																										
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2400 lm																																																																																																																																										
Spezialartikel	nein																																																																																																																																										
Stroboskopeffekt	0,4																																																																																																																																										
Spektrumbild																																																																																																																																											
Leuchtendaten																																																																																																																																											
Enthält verbaute LED	ja																																																																																																																																										
IP-Schutzart	20																																																																																																																																										
Memoryfunktion	ja																																																																																																																																										
Produktmaße + Gewicht																																																																																																																																											
Länge/Tiefe	420 mm																																																																																																																																										
Breite	420 mm																																																																																																																																										
Höhe	160 mm																																																																																																																																										
Gewicht	1300,00 g																																																																																																																																										
Produktdaten																																																																																																																																											
Beleuchtungstechnologie	LED																																																																																																																																										
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja																																																																																																																																										
Vernetzte Lichtquelle	ja																																																																																																																																										
Fernbedienung enthalten	ja																																																																																																																																										
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																																																																										
Marke	Müller-Licht																																																																																																																																										
CE Kennzeichnung	ja																																																																																																																																										
Garantieprodukt	nein																																																																																																																																										
Lieferumfang	tint Pendelleuchte Kea, 42 cm, white+color, Bedienungsanleitung, Montageanleitung, 1x tint Fernbedienung, 2x AAA Batterien, Wandhalterung																																																																																																																																										