

LED-Wand- und Deckenleuchten tint Nalo 3 Spots, white+color






Artikelnummer: **404068**

Artikelnummer:	404068
Lichtfarbe:	tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	15,40 W
Energieverbrauch:	16 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	15000 h
Abmessungen:	320x90x165 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412681348
Charge:	PO5752100796

Beleuchte dein Zuhause auf eine neue und aufregende Weise mit den smarten LED-Spots Nalo. Die Leuchte als 3er-Spot ist nicht nur eine praktische Lichtquelle, sondern auch ein kreatives Gestaltungselement, das deinen Raum verwandelt. Mit der individuellen Dreh- und Schwenkbarkeit der einzelnen Spots kannst du Licht genau dorthin lenken, wo du es benötigst – sei es, um Kunstwerke zu beleuchten, Akzente in deinem Wohnzimmer zu setzen oder eine angenehme Atmosphäre für deine Abendentspannung zu schaffen. Die Nalo Spots sind mit der tint white+color Technologie ausgestattet, die es dir ermöglicht, zwischen verschiedenen Weißtönen von behaglichem, superwarmweißem Licht bis zu aktivierendem Tageslicht zu wechseln. Darüber hinaus stehen dir bis zu 16 Millionen Farben sowie verschiedenen Lichtszenen zur Verfügung, um jede gewünschte Stimmung einzustellen. Diese Flexibilität macht die Spots ideal für jede Situation, von einem belebenden Arbeitslicht, das deine Konzentration fördert, bis hin zu einem bunten Partylicht, das deine Feiern lebendig macht, oder einem beruhigenden Nachtlcht, das eine entspannende Schlafumgebung schafft. Die Bedienung der smarten Spots erfolgt mühelos über die mitgelieferte tint Fernbedienung oder über deine Stimme mittels Amazon Alexa, zum Beispiel über Echo Plus* oder Echo Studio*. Diese bequemen Steuerungsoptionen erlauben es dir, das Licht einfach anzupassen, ohne dass du dafür aufstehen musst. Ebenso lassen sich die Spots dank ihrer Kompatibilität mit ZigBee 3.0 in bestehende Smarthome-Systeme integrieren, was erweiterte Funktionen wie Zeitsteuerung und Kontrolle von unterwegs per App ermöglicht. Diese smarte Integration bietet dir nicht nur Komfort, sondern auch die Sicherheit, deine Beleuchtung zu jeder Zeit und von jedem Ort aus kontrollieren zu können. Ein besonderer Blickfang der smarten Leuchte sind die seitlichen Design-Lichtringe an den einzelnen Spots, die für ein modernes und stilvolles Aussehen sorgen. Diese Lichtringe erzeugen einen subtilen, aber beeindruckenden visuellen Effekt, der die Spots zu mehr als nur einer Lichtquelle macht; sie werden zu einem integralen Bestandteil deines Raumdesigns. Investiere in den smarten Nalo 3-er Spot, um innovative Beleuchtung und ansprechendes Design in dein Zuhause zu bringen. Er bietet dir nicht nur vielfältige Beleuchtungsoptionen, sondern auch die Möglichkeit, deine Räume individuell und stilvoll zu gestalten. Nutze die fortschrittliche Technologie des Spots, um eine Atmosphäre zu schaffen, die deinen persönlichen Stil widerspiegelt und gleichzeitig deinen Alltag bereichert. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

- Smarte tint LED-Aufbauleuchten white+color, 3er-Set von MÜLLER-LICHT für moderne Lichtakzente: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Mio. Farben)
- Modernes, unverwechselbares Design, mit seitlichem Design-Lichtring und hochwertigem Metallgehäuse
- Intuitiv steuerbar über mitgelieferte tint Fernbedienung – voreingestellte Lichtszenen von „Romantik“ bis „Party“, individuell einstellbare Lichtgruppen
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, MagentaZuhause*, Samsung SmartThings* oder Amazon Alexa über Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>
- tint hört aufs Wort: tint ist kompatibel mit allen Sprachassistenten mit integriertem Zigbee Smarthome Hub, wie zum Beispiel der Echo Plus, Echo Studio oder Echo Show.

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht																																																																																																																																										
<table border="1"> <tr><td>Artikelnummer</td><td>404068</td></tr> <tr><td>Barcode</td><td>4018412681348</td></tr> <tr><td>Verpackungseinheit</td><td>4018412681348</td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Colorbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412681348</td></tr> <tr><td>Inhalt (Produkte)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>1</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=335 B=96 H=176 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>259,00 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Gebindeverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Innerbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412681355</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>2</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=349 B=212 H=196 mm</td></tr> <tr><td colspan="2">Transportverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Transportkarton</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412681362</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>4</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=433 B=367 H=213 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>500,00 g</td></tr> </table>	Artikelnummer	404068	Barcode	4018412681348	Verpackungseinheit	4018412681348	Hersteller	Müller-Licht	Produktverpackung		Type	Colorbox	Barcode1	4018412681348	Inhalt (Produkte)	1	Stück	1	Abmessungen	L=335 B=96 H=176 mm	Gewicht	259,00 g	Gebindeverpackung		Type	Innerbox	Barcode1	4018412681355	Stück	2	Abmessungen	L=349 B=212 H=196 mm	Transportverpackung		Type	Transportkarton	Barcode1	4018412681362	Stück	4	Abmessungen	L=433 B=367 H=213 mm	Gewicht	500,00 g	<table border="1"> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Elektrischer Leistungsfaktor</td><td>> 1,00</td></tr> <tr><td>Energieeffizienzklasse</td><td>Lichtquelle mit EEK: F</td></tr> <tr><td>enthaltene Lichtquelle</td><td></td></tr> <tr><td>Gewichteter Verbrauch</td><td>16 kWh/1000h</td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>15000 h</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>15,40 W</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand</td><td>0,40 W</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand</td><td>0,45 W</td></tr> <tr><td>Nom. Stromstärke</td><td>40 mA</td></tr> <tr><td>Spannung Nominalwert</td><td>220-240 V</td></tr> <tr><td>Stromart</td><td>AC</td></tr> <tr><td>Frequenz Nominalwert</td><td>50 Hz</td></tr> <tr><td>Verschiebungsfaktor (cos φ)</td><td>0,90</td></tr> <tr><td colspan="2">Batteriedetails</td></tr> <tr><td>Enthaltene Anzahl</td><td>2</td></tr> <tr><td>Batterie</td><td>AAA Pairdeer</td></tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: F	enthaltene Lichtquelle		Gewichteter Verbrauch	16 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	15000 h	Leistungsaufnahme Nominalwert	15,40 W	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,40 W	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,45 W	Nom. Stromstärke	40 mA	Spannung Nominalwert	220-240 V	Stromart	AC	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90	Batteriedetails		Enthaltene Anzahl	2	Batterie	AAA Pairdeer	<table border="1"> <tr><td>Farbkonsistenz initial</td><td>< 6</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil X</td><td>0,309</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil Y</td><td>0,335</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>6500 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeigenschaft Ra</td><td>≥80</td></tr> <tr><td>Lichtausbeute Nominalwert</td><td>117 lm/W</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>tint white+color (1800-6500K+RGB)</td></tr> <tr><td>Lichtstrom enthaltene Lichtquelle</td><td>1800 lm</td></tr> <tr><td>Stroboskopeffekt</td><td>1,0</td></tr> <tr><td>Spektrumbild</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Leuchtendaten</td></tr> <tr><td>Enthält verbaute LED</td><td>ja</td></tr> <tr><td>IP-Schutzart</td><td>20</td></tr> <tr><td>Memoryfunktion</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Schutzklasse</td><td>I</td></tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbwertanteil X	0,309	Farbwertanteil Y	0,335	Farbtemperatur	6500 K	Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥80	Lichtausbeute Nominalwert	117 lm/W	Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1800 lm	Stroboskopeffekt	1,0	Spektrumbild		Leuchtendaten		Enthält verbaute LED	ja	IP-Schutzart	20	Memoryfunktion	ja	Schutzklasse	I	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Produktmaße + Gewicht</td></tr> <tr><td>Länge/Tiefe</td><td>320 mm</td></tr> <tr><td>Breite</td><td>90 mm</td></tr> <tr><td>Höhe</td><td>165 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>1550,00 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktdaten</td></tr> <tr><td>Beleuchtungstechnologie</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Farblich abstimmbare Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Vernetzte Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Fernbedienung enthalten</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>CE Kennzeichnung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Garantieprodukt</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Lieferumfang</td><td>tint Nalo 3 Spots, white+color, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1x tint Fernbedienung, 2x AAA Batterien, Wandhalterung</td></tr> </table>	Produktmaße + Gewicht		Länge/Tiefe	320 mm	Breite	90 mm	Höhe	165 mm	Gewicht	1550,00 g	Produktdaten		Beleuchtungstechnologie	LED	Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja	Vernetzte Lichtquelle	ja	Fernbedienung enthalten	ja	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja	Garantieprodukt	nein	Lieferumfang	tint Nalo 3 Spots, white+color, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1x tint Fernbedienung, 2x AAA Batterien, Wandhalterung
Artikelnummer	404068																																																																																																																																												
Barcode	4018412681348																																																																																																																																												
Verpackungseinheit	4018412681348																																																																																																																																												
Hersteller	Müller-Licht																																																																																																																																												
Produktverpackung																																																																																																																																													
Type	Colorbox																																																																																																																																												
Barcode1	4018412681348																																																																																																																																												
Inhalt (Produkte)	1																																																																																																																																												
Stück	1																																																																																																																																												
Abmessungen	L=335 B=96 H=176 mm																																																																																																																																												
Gewicht	259,00 g																																																																																																																																												
Gebindeverpackung																																																																																																																																													
Type	Innerbox																																																																																																																																												
Barcode1	4018412681355																																																																																																																																												
Stück	2																																																																																																																																												
Abmessungen	L=349 B=212 H=196 mm																																																																																																																																												
Transportverpackung																																																																																																																																													
Type	Transportkarton																																																																																																																																												
Barcode1	4018412681362																																																																																																																																												
Stück	4																																																																																																																																												
Abmessungen	L=433 B=367 H=213 mm																																																																																																																																												
Gewicht	500,00 g																																																																																																																																												
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																																																																												
Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00																																																																																																																																												
Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: F																																																																																																																																												
enthaltene Lichtquelle																																																																																																																																													
Gewichteter Verbrauch	16 kWh/1000h																																																																																																																																												
Lebensdauer Nominalwert	15000 h																																																																																																																																												
Leistungsaufnahme Nominalwert	15,40 W																																																																																																																																												
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,40 W																																																																																																																																												
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,45 W																																																																																																																																												
Nom. Stromstärke	40 mA																																																																																																																																												
Spannung Nominalwert	220-240 V																																																																																																																																												
Stromart	AC																																																																																																																																												
Frequenz Nominalwert	50 Hz																																																																																																																																												
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90																																																																																																																																												
Batteriedetails																																																																																																																																													
Enthaltene Anzahl	2																																																																																																																																												
Batterie	AAA Pairdeer																																																																																																																																												
Farbkonsistenz initial	< 6																																																																																																																																												
Farbwertanteil X	0,309																																																																																																																																												
Farbwertanteil Y	0,335																																																																																																																																												
Farbtemperatur	6500 K																																																																																																																																												
Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥80																																																																																																																																												
Lichtausbeute Nominalwert	117 lm/W																																																																																																																																												
Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)																																																																																																																																												
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1800 lm																																																																																																																																												
Stroboskopeffekt	1,0																																																																																																																																												
Spektrumbild																																																																																																																																													
Leuchtendaten																																																																																																																																													
Enthält verbaute LED	ja																																																																																																																																												
IP-Schutzart	20																																																																																																																																												
Memoryfunktion	ja																																																																																																																																												
Schutzklasse	I																																																																																																																																												
Produktmaße + Gewicht																																																																																																																																													
Länge/Tiefe	320 mm																																																																																																																																												
Breite	90 mm																																																																																																																																												
Höhe	165 mm																																																																																																																																												
Gewicht	1550,00 g																																																																																																																																												
Produktdaten																																																																																																																																													
Beleuchtungstechnologie	LED																																																																																																																																												
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja																																																																																																																																												
Vernetzte Lichtquelle	ja																																																																																																																																												
Fernbedienung enthalten	ja																																																																																																																																												
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																																																																												
Marke	Müller-Licht																																																																																																																																												
CE Kennzeichnung	ja																																																																																																																																												
Garantieprodukt	nein																																																																																																																																												
Lieferumfang	tint Nalo 3 Spots, white+color, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1x tint Fernbedienung, 2x AAA Batterien, Wandhalterung																																																																																																																																												