



Artikelnummer: **404110**

LED-SMD/COB Birnenform 4er-Set mit Fernbedienung 9W (60W) 220-240V E27 806lm tint dimming

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer: | 404110 |
| Lichtfarbe: | warmwhite 2700 K |
| Lichtstrom: | 806 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 240 ° |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 9 W |
| Energieverbrauch: | 9 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | A G F |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 25000 h |
| Abmessungen: | 60x120 mm |
| Socket: | E27 |
| Barcode: | |
| Charge: | PRA0007932 |

Eindrehen, fertig, los – so einfach ist smartes Licht. Mit tint bist du sofort startklar. Die warmweißen LED-Lampen dimming sorgen mit schönem, warmweißen Licht für eine gemütliche Atmosphäre. Dank der beiliegenden tint white Fernbedienung lassen sich die smarten LED-Leuchtmittel intuitiv steuern, ohne weitere Zusatzkäufe oder Downloads. Bis zu 50 tint Produkte lassen sich über die tint Fernbedienung bedienen. Dabei lassen sich tint Lampen einzeln, aber auch zusammengefasst in Gruppen als Einheit ansteuern. Egal ob du das Licht ein- und ausschalten oder individuell dimmen möchtest – Sorge dank der Fernbedienung schnell und einfach für das richtige Licht. Dank ZigBee 3.0 lässt sich tint in gängige Smarthome-Systeme einbinden und bietet damit viele weitere Funktionen wie zum Beispiel Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer dein Licht bequem mit Amazon Alexa.

- Smartes Licht schnell und einfach über die mitgelieferte tint Fernbedienung „white“ steuern
- Schönes, warmweißes Licht (2700 K) für eine gemütliche Atmosphäre
- Ein- und Ausschalten des Lichts, Dimmen und Gruppenfunktion
- tint hört aufs Wort: tint ist kompatibel mit allen Sprachassistenten mit integriertem Zigbee Smarthome Hub, wie zum Beispiel Amazon Alexa über den Echo (4. Generation).
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, MagentaZuhause*, Samsung SmartThings* oder Amazon Alexa über Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktdaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------|--|-------|---|--|-----------------------------|------|------------------------------|--------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|---------|-------------------------------|-----|--|--------|---|--------|------------------|-------|----------------------|-----------|----------|----|----------------------|----------|-----------------------------|------|--|------------------------|-----|------------------|-------|------------------|-------|----------------|--------|------------------------------|-----|---------------------------|-------|---------------------------|---------|------------|-----------|------------------------|--------|--------------------------------------|------|--------------|--|--|-------------------------------|--|-------------|-------|--------|-------|------|--------|---------|---------|---------------------|--|-------------------------|-----|----------------------------------|----|-----------------------|----|-------------------------|----|------------------------------|--------|------------------------------|-------|--------------------|---------|--------------------------------|----|--------|-----|------------------|--------------|-------|--------------|------------------|----|-----------------|------|--------------|---|
| <table border="1"> <tr> <td>Artikelvariante</td> <td>404110</td> </tr> <tr> <td>Hersteller</td> <td>Müller-Licht</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Produktverpackung</td> </tr> <tr> <td>Stück</td> <td>1</td> </tr> </table> | Artikelvariante | 404110 | Hersteller | Müller-Licht | Produktverpackung | | Stück | 1 | <table border="1"> <tr> <td>Dimmbar mit externem Dimmer</td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td>Elektrischer Leistungsfaktor</td> <td>> 0,50</td> </tr> <tr> <td>Energieeffizienzklasse</td> <td>(Skala A bis G): F</td> </tr> <tr> <td>Gewichteter Verbrauch</td> <td>9 kWh/1000h</td> </tr> <tr> <td>Lebensdauer Nominalwert</td> <td>25000 h</td> </tr> <tr> <td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td> <td>9 W</td> </tr> <tr> <td>Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand</td> <td>0,40 W</td> </tr> <tr> <td>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand</td> <td>0,45 W</td> </tr> <tr> <td>Nom. Stromstärke</td> <td>55 mA</td> </tr> <tr> <td>Spannung Nominalwert</td> <td>220-240 V</td> </tr> <tr> <td>Stromart</td> <td>AC</td> </tr> <tr> <td>Frequenz Nominalwert</td> <td>50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Verschiebungsfaktor (cos φ)</td> <td>0,88</td> </tr> </table> | Dimmbar mit externem Dimmer | nein | Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,50 | Energieeffizienzklasse | (Skala A bis G): F | Gewichteter Verbrauch | 9 kWh/1000h | Lebensdauer Nominalwert | 25000 h | Leistungsaufnahme Nominalwert | 9 W | Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand | 0,40 W | Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand | 0,45 W | Nom. Stromstärke | 55 mA | Spannung Nominalwert | 220-240 V | Stromart | AC | Frequenz Nominalwert | 50/60 Hz | Verschiebungsfaktor (cos φ) | 0,88 | <table border="1"> <tr> <td>Farbkonsistenz initial</td> <td>< 6</td> </tr> <tr> <td>Farbwertanteil X</td> <td>0,436</td> </tr> <tr> <td>Farbwertanteil Y</td> <td>0,393</td> </tr> <tr> <td>Farbtemperatur</td> <td>2700 K</td> </tr> <tr> <td>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</td> <td>≥80</td> </tr> <tr> <td>Abstrahl-/Halbwertswinkel</td> <td>240 °</td> </tr> <tr> <td>Lichtausbeute Nominalwert</td> <td>90 lm/W</td> </tr> <tr> <td>Lichtfarbe</td> <td>warmwhite</td> </tr> <tr> <td>Lichtstrom Nominalwert</td> <td>806 lm</td> </tr> <tr> <td>Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz</td> <td>60 W</td> </tr> <tr> <td>Spektrumbild</td> <td></td> </tr> </table> | Farbkonsistenz initial | < 6 | Farbwertanteil X | 0,436 | Farbwertanteil Y | 0,393 | Farbtemperatur | 2700 K | Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥80 | Abstrahl-/Halbwertswinkel | 240 ° | Lichtausbeute Nominalwert | 90 lm/W | Lichtfarbe | warmwhite | Lichtstrom Nominalwert | 806 lm | Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz | 60 W | Spektrumbild | | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Produktdaten + Gewicht</td> </tr> <tr> <td>Länge/Tiefe</td> <td>60 mm</td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td>60 mm</td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td>120 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>68,00 g</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Produktdaten</td> </tr> <tr> <td>Beleuchtungstechnologie</td> <td>LED</td> </tr> <tr> <td>Farblich abstimmbare Lichtquelle</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Vernetzte Lichtquelle</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Fernbedienung enthalten</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Minimale Umgebungstemperatur</td> <td>-20 °C</td> </tr> <tr> <td>Maximale Umgebungstemperatur</td> <td>24 °C</td> </tr> <tr> <td>Modell (Technisch)</td> <td>LED-A60</td> </tr> <tr> <td>Nicht in Reflektoren betreiben</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Socket</td> <td>E27</td> </tr> <tr> <td>Inverkehrbringer</td> <td>Müller-Licht</td> </tr> <tr> <td>Marke</td> <td>Müller-Licht</td> </tr> <tr> <td>CE Kennzeichnung</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Garantieprodukt</td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td>Lieferumfang</td> <td>9W (60W) 220-240V E27 806lm 240° tint dimming, Bedienungsanleitung, Montagematerial</td> </tr> </table> | Produktdaten + Gewicht | | Länge/Tiefe | 60 mm | Breite | 60 mm | Höhe | 120 mm | Gewicht | 68,00 g | Produktdaten | | Beleuchtungstechnologie | LED | Farblich abstimmbare Lichtquelle | ja | Vernetzte Lichtquelle | ja | Fernbedienung enthalten | ja | Minimale Umgebungstemperatur | -20 °C | Maximale Umgebungstemperatur | 24 °C | Modell (Technisch) | LED-A60 | Nicht in Reflektoren betreiben | ja | Socket | E27 | Inverkehrbringer | Müller-Licht | Marke | Müller-Licht | CE Kennzeichnung | ja | Garantieprodukt | nein | Lieferumfang | 9W (60W) 220-240V E27 806lm 240° tint dimming, Bedienungsanleitung, Montagematerial |
| Artikelvariante | 404110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hersteller | Müller-Licht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktverpackung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stück | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimmbar mit externem Dimmer | nein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse | (Skala A bis G): F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewichteter Verbrauch | 9 kWh/1000h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lebensdauer Nominalwert | 25000 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungsaufnahme Nominalwert | 9 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand | 0,40 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand | 0,45 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nom. Stromstärke | 55 mA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spannung Nominalwert | 220-240 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stromart | AC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequenz Nominalwert | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verschiebungsfaktor (cos φ) | 0,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbkonsistenz initial | < 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbwertanteil X | 0,436 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbwertanteil Y | 0,393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbtemperatur | 2700 K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 240 ° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lichtausbeute Nominalwert | 90 lm/W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lichtfarbe | warmwhite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lichtstrom Nominalwert | 806 lm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz | 60 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spektrumbild | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktdaten + Gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Länge/Tiefe | 60 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breite | 60 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhe | 120 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | 68,00 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktdaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beleuchtungstechnologie | LED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vernetzte Lichtquelle | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fernbedienung enthalten | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimale Umgebungstemperatur | -20 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale Umgebungstemperatur | 24 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modell (Technisch) | LED-A60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nicht in Reflektoren betreiben | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Socket | E27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inverkehrbringer | Müller-Licht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marke | Müller-Licht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CE Kennzeichnung | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantieprodukt | nein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lieferumfang | 9W (60W) 220-240V E27 806lm 240° tint dimming, Bedienungsanleitung, Montagematerial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |