



Sonstige Leuchten tint LED-Strip white+color, 5 m Accessoires LED Strips



Artikelnummer: **404118**

| | |
|------------------------------|---|
| Artikelnummer: | 404118 |
| Lichtfarbe: | tint white+color (1800-6500K+RGB) 4000 K |
| Lichtstrom: | |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | |
| Spannung/Stromart: | DC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 24 W |
| Energieverbrauch: | |
| Energieeffizienzklasse: | |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 25000 h |
| Abmessungen: | 5000x11x2 mm |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4018412690326 |
| Charge: | PO5752300161 |

Erlebe mit unserem smarten LED-Strip white+color eine Beleuchtung, die nicht nur dein Zuhause erleuchtet, sondern es transformiert - in einen Ort voller Leben, Farbe und Atmosphäre. Dieses 5 Meter lange, flexible Lichtband ist dein Werkzeug, um Räume nicht nur zu beleuchten, sondern sie mit individuellem Stimmungslicht zum Strahlen zu bringen. Von der gemütlichen Lesecke bis zur dynamischen Partybeleuchtung, der smarte LED-Strip passt sich jedem Anlass an. Mit der Möglichkeit, aus verschiedenen Weißtönen zu wählen - von einem warmen, einladenden Licht bis hin zu klarem, aktivierendem Tageslicht - und der Freiheit, aus bis zu 16 Millionen Farben zu wählen, kannst du für jede Stimmung und jede Situation genau das richtige Licht einstellen. Die Installation ist denkbar einfach: Mit dem 3M Klebeband lässt sich der LED-Strip fast überall anbringen und ebenso leicht wieder entfernen oder umplatzieren. Seine Flexibilität bedeutet, dass du kreativ werden kannst - umrahme dein Fernsehgerät für ein immersives Seherlebnis, lege Akzente unter Betten oder Sofas für einen modernen Look oder schaffe weiche Lichtkonturen in deinem Arbeitsbereich für eine inspirierende Atmosphäre. Der smarte LED-Strip white+color ist nicht nur ein Lichtelement, sondern ein Ausdruck deiner Kreativität und deines Stils. Dank der tint Fernbedienung beginnst du sofort ohne die Notwendigkeit eines Internetzugangs und kannst aus einer Vielzahl von Farben und voreingestellten Lichtszenarien wählen. Ob du nun eine beruhigende Umgebung für Yoga suchst, ein farbenfrohes Ambiente für deine nächste Party schaffen möchtest oder einfach nur ein sanftes Nachtlicht für die Kinderzimmer benötigst, der LED-Strip macht es möglich. Für technikaffine Nutzer bietet die Integration in Zigbee 3.0 Systeme oder die Steuerung via Bluetooth mit der „tint Smart Light“ App noch mehr Möglichkeiten. Entscheide dich für Lichtszenen, stelle Routinen ein und kontrolliere deine Beleuchtung von überall. Und dank der Kompatibilität mit Amazon Alexa über Echo-Geräte *mit integriertem Zigbee Smarthome Hub wird die Bedienung noch komfortabler. Stellen dir vor: Du kommst nach Hause und mit einem einfachen Sprachbefehl passt du die Beleuchtung an deine Stimmung an - ohne je einen Schalter zu berühren. Mit unserem smarten LED-Strip white+color ist dein Zuhause nicht nur beleuchtet; es lebt, reagiert und verändert sich mit dir. Investiere in dein Zuhause - in einen Ort, der nicht nur leuchtet, sondern lebt. Genieße die Kraft der Farben und des Lichts mit unserem smarten LED-Strip und schaffe Räume, die nicht nur gesehen, sondern gefühlt werden können. Warte nicht länger, um dein Zuhause in eine Welt voller Farben, Licht und Leben zu verwandeln. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

- Smarter tint LED-Strip white+color, 5 m von MÜLLER-LICHT für indirekte Beleuchtung und flexible Lichtakzente: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Millionen Farben)
- Intuitiv steuerbar über tint Fernbedienung (zusätzlich erhältlich) - voreingestellte Lichtszenen von „Romantik“ bis „Party“, individuell einstellbare Lichtgruppen
- Stufenlos dimmbar, zum Beispiel per tint Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über alle Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub, zum Beispiel Echo (4. Generation), Echo Plus, Echo Studio, Echo Show 10
- Steuerung über Bluetooth per kostenloser „tint Smart Light“ App ohne weitere Geräte
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder Amazon Alexa über Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|---|-----------------------------|------|------------------------|---|------------------------|--|-------------------------|---------|-------------------------------|------|---|--------|---|--------|-------------------------|---------|--------------------|-----------|----------------------|--------------|--|------------------------|------------------|----------------|--------------|---|-----|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------|----|--------------|--|---|-------------|---------|--------|-------|------|------|---------|----------|
| <table border="1"> <tr><td>Artikelvariante</td><td>404118</td></tr> <tr><td>Barcode</td><td>4018412690326</td></tr> <tr><td>Verpackungseinheit</td><td></td></tr> <tr><td>EPREL-Referenznummer</td><td>2039174</td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> </table> | Artikelvariante | 404118 | Barcode | 4018412690326 | Verpackungseinheit | | EPREL-Referenznummer | 2039174 | Hersteller | Müller-Licht | <table border="1"> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Energieeffizienzklasse</td><td>Lichtquelle mit EEK: F</td></tr> <tr><td>enthaltene Lichtquelle</td><td></td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>25000 h</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>24 W</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand</td><td>0,50 W</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand</td><td>0,50 W</td></tr> <tr><td>Nom. Stromstärke</td><td>1500 mA</td></tr> <tr><td>Stromart</td><td>DC</td></tr> <tr><td>Frequenz Nominalwert</td><td>50 Hz</td></tr> </table> | Dimmbar mit externem Dimmer | nein | Energieeffizienzklasse | Lichtquelle mit EEK: F | enthaltene Lichtquelle | | Lebensdauer Nominalwert | 25000 h | Leistungsaufnahme Nominalwert | 24 W | Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand | 0,50 W | Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand | 0,50 W | Nom. Stromstärke | 1500 mA | Stromart | DC | Frequenz Nominalwert | 50 Hz | <table border="1"> <tr><td>Farbkonsistenz initial</td><td>< 6</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>4000 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeigenschaft Ra</td><td>≥80</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>tint white+color (1800-6500K+RGB)</td></tr> <tr><td>Lichtstrom enthaltene Lichtquelle</td><td>1900 lm</td></tr> <tr><td>Spezialartikel</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Spektrumbild</td><td></td></tr> </table> | Farbkonsistenz initial | < 6 | Farbtemperatur | 4000 K | Farbwiedergabeigenschaft Ra | ≥80 | Lichtfarbe | tint white+color (1800-6500K+RGB) | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | 1900 lm | Spezialartikel | ja | Spektrumbild | | <table border="1"> <tr><td>Länge/Tiefe</td><td>5000 mm</td></tr> <tr><td>Breite</td><td>11 mm</td></tr> <tr><td>Höhe</td><td>2 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>350,00 g</td></tr> </table> | Länge/Tiefe | 5000 mm | Breite | 11 mm | Höhe | 2 mm | Gewicht | 350,00 g |
| Artikelvariante | 404118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barcode | 4018412690326 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPREL-Referenznummer | 2039174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hersteller | Müller-Licht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimmbar mit externem Dimmer | nein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse | Lichtquelle mit EEK: F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| enthaltene Lichtquelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lebensdauer Nominalwert | 25000 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungsaufnahme Nominalwert | 24 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand | 0,50 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand | 0,50 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nom. Stromstärke | 1500 mA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stromart | DC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequenz Nominalwert | 50 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbkonsistenz initial | < 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbtemperatur | 4000 K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbwiedergabeigenschaft Ra | ≥80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lichtfarbe | tint white+color (1800-6500K+RGB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | 1900 lm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spezialartikel | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spektrumbild | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Länge/Tiefe | 5000 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breite | 11 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhe | 2 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | 350,00 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td colspan="2">Produktverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Colorbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412690326</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>1</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=199 B=197 H=99 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>554 g</td></tr> </table> | Produktverpackung | | Type | Colorbox | Barcode1 | 4018412690326 | Stück | 1 | Abmessungen | L=199 B=197 H=99 mm | Gewicht | 554 g | | | <table border="1"> <tr><td colspan="2">Produktdaten</td></tr> <tr><td>Beleuchtungstechnologie</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Blendschutzschild</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Farblich abstimmbare Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Vernetzte Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Fernbedienung enthalten</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Modell (Technisch)</td><td>LED-Strip</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>CE Kennzeichnung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Lieferumfang</td><td>tint LED-Strip, 4x Verbinder, Bedienungsanleitung</td></tr> </table> | Produktdaten | | Beleuchtungstechnologie | LED | Blendschutzschild | nein | Farblich abstimmbare Lichtquelle | ja | Vernetzte Lichtquelle | ja | Fernbedienung enthalten | nein | Modell (Technisch) | LED-Strip | Inverkehrbringer | Müller-Licht | Marke | Müller-Licht | CE Kennzeichnung | ja | Lieferumfang | tint LED-Strip, 4x Verbinder, Bedienungsanleitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktverpackung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | Colorbox | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barcode1 | 4018412690326 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stück | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abmessungen | L=199 B=197 H=99 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | 554 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktdaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beleuchtungstechnologie | LED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blendschutzschild | nein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vernetzte Lichtquelle | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fernbedienung enthalten | nein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modell (Technisch) | LED-Strip | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inverkehrbringer | Müller-Licht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marke | Müller-Licht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CE Kennzeichnung | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lieferumfang | tint LED-Strip, 4x Verbinder, Bedienungsanleitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td colspan="2">Gebindeverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Innerbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412690326</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>4</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=408 B=209 H=216 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>2440 g</td></tr> </table> | Gebindeverpackung | | Type | Innerbox | Barcode1 | 4018412690326 | Stück | 4 | Abmessungen | L=408 B=209 H=216 mm | Gewicht | 2440 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebindeverpackung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | Innerbox | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barcode1 | 4018412690326 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stück | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abmessungen | L=408 B=209 H=216 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | 2440 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td colspan="2">Transportverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Transportkarton</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412692016</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>16</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=430 B=425 H=457 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>10720 g</td></tr> </table> | Transportverpackung | | Type | Transportkarton | Barcode1 | 4018412692016 | Stück | 16 | Abmessungen | L=430 B=425 H=457 mm | Gewicht | 10720 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transportverpackung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | Transportkarton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barcode1 | 4018412692016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stück | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abmessungen | L=430 B=425 H=457 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | 10720 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td colspan="2">Umwelteigenschaften</td></tr> <tr><td>Amalgamtechnik</td><td>nein</td></tr> </table> | Umwelteigenschaften | | Amalgamtechnik | nein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umwelteigenschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amalgamtechnik | nein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |