



|                              |   |
|------------------------------|---|
| Artikelnummer:               | 404135  |
| Lichtfarbe:                  | <b>tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K</b> |
| Lichtstrom:                  | <b>180 lm</b>                                   |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel    |   |
| Spannung/Stromart:           | <b>5 V DC</b>                                   |
| Leistungsaufnahme:           | <b>2,50 W</b>                                   |
| Energieverbrauch:            | <b>3 kWh/1000h</b>                              |
| Energieeffizienzklasse:      |   |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | <b>nein</b>                                     |
| Lebensdauer:                 | <b>25000 h</b>                                  |
| Abmessungen:                 | <b>110x368 mm</b>                               |
| Sockel:                      |   |
| Barcode:                     | <b>4018412692764</b>                            |
| Charge:                      | <i>P05752300686</i>                             |

- Smarte tint LED-Tischleuchte Dalia, Schwarz: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Millionen Farben)
- Akkubetrieben und damit flexibel – ohne Kabel – platzierbar, konstante Helligkeit über die gesamte Leuchtdauer, Akkulaufzeit bis zu 24 Stunden in Modus 2 (superwarmweiß) und bis zu 6 Stunden in Modus 1 (warmweiß, volle Helligkeit), dank IP65 für Innen- und Außenbereiche geeignet , komfortables Aufladen per mitgelieferter Ladeschale über USB
- Praktischer Touch-Schalter zum Ein-/Ausschalten, stufenlosen Dimmen und zur Modi-Wahl, weitere Einstellungsmöglichkeiten über tint Fernbedienung (zusätzlich erhältlich) – farbiges Licht, voreingestellte Lichtszenen von „Romantik“ bis „Party“, individuell einstellbare Lichtgruppen
- Steuerung über Bluetooth per kostenloser „tint Smart Light“ App ohne weitere Geräte
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Systeme mit Zigbee-Gateway\*, zum Beispiel Philips Hue\*, MagentaZuhause\*, Samsung SmartThings\* oder Amazon Alexa über Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub, zum Beispiel Echo (4. Generation), Echo Plus, Echo Studio, Echo Show 10\*.

\*Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

- Ideal auch für Gastronomie und Hotels: Gleichzeitige smarte Steuerung von bis zu 50 Leuchten per tint Fernbedienung und bis zu 20 Leuchten per „tint Smart Light“ App

|                            |                      |   |                               |                                   |                                   |   |              |
|----------------------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|
| <b>Artikel</b>             |                      | <b>Elektrische Daten</b>                          |                               | <b>Lichttechnische Daten</b>      |                                   | <b>Produktmaße + Gewicht</b>  |              |
| Artikelvariante            | 404135               | Dimmbar mit externem Dimmer                       | nein                          | Farbkonsistenz initial            | < 6                               | Länge/Tiefe   | 110 mm       |
| Barcode                    | 4018412692764        | Gewichteter Verbrauch                             | 3 kWh/1000h                   | Farbwertanteil X                  | 0,317                             | Breite  | 110 mm       |
| EPREL-Referenznummer       | 1994863              | Lebensdauer Nominalwert                           | 25000 h                       | Farbwertanteil Y                  | 0,338                             | Höhe  | 368 mm       |
| Hersteller                 | Müller-Licht         | Lebensdauerfaktor LED/OLED                        | 0,9                           | Farbtemperatur                    | 6500 K                            | Gewicht   | 970,00 g     |
| <b>Produktverpackung</b>   |                      |   |                               |                                   |                                   | <b>Produktdaten</b>   |              |
| Type                       | Colorbox             | Leistungsaufnahme Nominalwert                     | 2,50 W                        | Farbwiedergabeeigenschaft R9      | ≥5                                | Beleuchtungstechnologie   | LED          |
| Barcode1                   | 4018412692764        | Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand            | 0,43 W                        | Farbwiedergabeeigenschaft Ra      | ≥80                               | Farblich abstimmbare Lichtquelle  | ja           |
| Inhalt (Produkte)          | 1                    | Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand | 0,45 W                        | Lichtfarbe                        | tint white+color (1800-6500K+RGB) | Vernetzte Lichtquelle   | ja           |
| Stück                      | 1                    | Nom. Stromstärke                                  | 560 mA                        | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | 180 lm                            | Inverkehrbringer  | Müller-Licht |
| Abmessungen                | L=153 B=128 H=424 mm | Spannung Nominalwert                              | 5 V                           | Lichtstromerhalt LED/OLED         | 0,96                              | Marke   | Müller-Licht |
| Gewicht                    | 1597 g               | Stromart  | DC                            | Stroboskopeffekt                  | 0,9                               | CE Kennzeichnung  | ja           |
| <b>Gebindeverpackung</b>   |                      | <b>Batteriedetails</b>                            |                               | <b>Leuchtdaten</b>                |                                   | Lieferumfang  |              |
| Type                       | Innerbox             | Enthaltene Anzahl                                 | 2                             | Enthält verbaute LED              | ja                                | Akku-Tischleuchte, Ladeschale mit USB-Anschlusskabel (USB-A), Bedienungsanleitung |              |
| Barcode1                   | 4018412692757        | Batterie  | Akku Li-ion Great Power 18650 | IP-Schutzart                      | 65                                |   |              |
| Stück                      | 2                    |   |                               | Memoryfunktion                    | ja                                |   |              |
| Abmessungen                | L=430 B=314 H=140 mm |   |                               | Schutzklasse                      | III                               |   |              |
| Gewicht                    | 3468 g               |   |                               |                                   |                                   |   |              |
| <b>Transportverpackung</b> |                      |   |                               |                                   |                                   |   |              |
| Type                       | Transportkarton      |   |                               |                                   |                                   |   |              |
| Barcode1                   | 4018412692771        |   |                               |                                   |                                   |   |              |
| Stück                      | 6                    |   |                               |                                   |                                   |   |              |
| Abmessungen                | L=444 B=330 H=327 mm |   |                               |                                   |                                   |   |              |
| Gewicht                    | 11138 g              |   |                               |                                   |                                   |   |              |
| <b>Umwelteigenschaften</b> |                      |   |                               |                                   |                                   |   |              |
| Amalgamtechnik             | nein                 |   |                               |                                   |                                   |   |              |