

MÜLLER-LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63, D-28865 Lilienthal
service@mueueller-licht.de

RAMI 35 BLACK Art.-Nr.: 20500108
220-240 V ~ | 24 W

RAMI 35 WHITE Art.-Nr.: 20500109
220-240 V ~ | 24 W

4x 

4x 

1x 

2x 

DE Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation oder der Inbetriebnahme dieses Produktes beginnen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur künftigen Verwendung auf. Die Leuchten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal nach den jeweils gültigen Elektro-Installationsvorschriften installiert werden.

Die Leuchte ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Bitte beachten Sie stets die technischen Angaben auf dem Typenschild und in dieser Bedienungsanleitung.

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt und dem Verpackungsmaterial spielen. Schauen Sie nicht direkt in die LED-Lichtquelle, dies kann zu Schädigung des Netzhauts führen.

Achtung: Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten die Netzleitung spannungsfrei: den Sicherungsautomat ausschalten bzw. die Sicherung herausdrehen. Gegen Wiedereinschalten sichern.

Bezeichnung der Anschlussklemmen: L = Phase, N = Neutralleiter,  Schutzleiter.

Setzen Sie die Leuchte niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Feuchtigkeit, Regen etc.) aus.

Verwenden Sie die Leuchte nicht mehr, wenn sie beschädigt ist. Es ist verboten, den mechanischen oder elektrischen Aufbau der Leuchten zu verändern.

Die Leuchte ist ausschließlich dafür mit vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und der Bedienungsanleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

FR Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ces informations avant de commencer l'installation ou la mise en service de ce produit. Conservez ce mode d'emploi pour une utilisation future.

Les luminaires ne doivent être installés que par un personnel qualifié et autorisé.

selon les prescriptions d'installation électrique en vigueur. doivent être installés.

Le luminaire est exclusivement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel.

Veillez toujours respecter les indications techniques figurant sur la plaque signalétique et dans ce mode d'emploi.

Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit et le matériel d'emballage. Ne regardez pas directement la source lumineuse LUMI, cela peut entraîner des dommages à la rétine.

Attention : avant de commencer les travaux de montage, mettez la ligne d'alimentation hors tension : coupez le disjoncteur ou retirez le fusible. Le sécuriser contre toute remise en marche.

Désignation des bornes de raccordement : L = phase, N = neutre,  Conducteur de protection.

N'posez jamais le luminaire à des températures élevées (chauffage, etc.) ou aux intempéries (humidité, pluie, etc.).

Utilisez plus le luminaire s'il est endommagé.

Il est interdit de modifier la structure mécanique ou électrique des luminaires.

La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant ou par un technicien de service mandaté par celui-ci ou par une personne de qualification comparable.

En cas de dommages résultant du non-respect des consignes de sécurité et du mode d'emploi, le droit à garantie est annulé. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs qui en résulteraient.

Ce mode d'emploi correspond à l'état technique au moment de l'impression. Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

EN Safety instructions

Please read this information carefully before you start installing or commissioning this product. Keep these operating instructions for future reference.

The luminaires may only be installed by authorized personnel in accordance with the applicable electrical installation in force.

The light is intended exclusively for private use and is not suitable for commercial use.

Please always observe the technical information on the rating plate and in these operating instructions.

Do not allow children to play with the product or the packaging material. Do not look directly into the LED light source, as this can cause damage to the retina.

Caution: Disconnect the power supply before starting installation work: switch off the circuit breaker or remove the fuse. Secure against being switched on again.

Designation of the connection terminals: L = phase, N = neutral conductor,  protective conductor.

Never expose the light to high temperatures (heating, etc.) or weather conditions (moisture, rain, etc.).

Do not use the light if it is damaged.

It is prohibited to modify the mechanical or electrical structure of the luminaires.

The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or a service technician appointed by the manufacturer or a similarly qualified person.

Damage caused by non-compliance with the safety instructions and the operating instructions will invalidate the warranty. The manufacturer accepts no liability for consequential damage resulting from this.

These operating instructions correspond to the technical status at the time of printing. We reserve the right to make changes to the technology and equipment.

CZ Bezpečnostní pokyny

Nel zasahujte tento výrobek instalovat nebo uvolnit do provozu, přečtěte si pozorně jeho informace. Tento návod k obsluze a uchovejte pro budoucí použití.

Svídělá smí instalovat pouze autorizovaný osoba v souladu s platnými předpisy pro elektrickou instalaci.

Neinstalujte výrobek do prostředí s vysokými teplotami (topení apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nedovolte dětem, aby si hrály s výrobkem nebo obalovým materiálem. Neohrožujte se přímo do zdroje LED světla, protože to může způsobit poškození zraku.

Pozor: Před zahájením instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič nebo vyjměte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič,  ochranný vodič.

Nikdy nevystavujte světlo vysokým teplotám (topení apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič,  ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo nikdy nevystavujte vysokým teplotám (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Nepoužívejte světlo, pokud je poškozené.

Je zakázáno upravovat mechanickou nebo elektrickou konstrukci světla.

Někdy můžete vidět světlo vysokou teplotou (vykurování apod.) ani povrchovým vlhnutím (vlhkost, dešť apod.).

Pozor: Před začátkem instalačních prací odpojte síťový kabel od napětí: vypněte jistič alebo vyberte pojistku. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Označení přípojnicových svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič.

Světlo

